

CLAPET D'ISOLEMENT POUR SOUPAPES DE SURETE

RELIEF VALVES

ST6RI & ST12RI :

Clapet d'isolement pour soupapes "REGO" 1/4" & 1/2".

Permet l'échange des soupapes de sécurité sans effectuer le dégazage du réseau.

Matières : Inox / Laiton
Filetages : 1/4" ou 1/2" NPT
Température : - 40°C à + 60°C
Pression de service : 25 bar
Débit liquide : 0.5 litre / seconde

Technologie :

Les clapets ST6RI & STR12I sont réalisés suivant la technologie équipant les clapet pour soupapes 1" à 2" montées sur réservoirs.

Les clapets ST6RI & ST12RI doivent être montés sur soupapes "REGO" uniquement.

Marquages :

EQF
ST6RI ou ST12RI
Mois / Année de fabrication
Marquage ATEX (94/9/CE) *



ST6RI and ST12RI :

Isolation chek valve for 1/4" and 1/2" "REGO" relief valves.

This device allows to change relief valves without emptying the piping.

Materials : Stainless steel / Brass
Threads : 1/4" or 1/2" NPT
Temperature : - 40°C to + 60°C
Working pressure : 25 bar
Liquid flow : 0.5 litre / second

Technology :

ST6RI and ST12RI isolation chek valves are designed according technology of isolation chek valve for relief valves mounted on tanks.

ST6RI and ST12RI isolation chek valve are to be mounted on "REGO" relief valves only.

Markings :

EQF
ST6RI or ST12RI
Month / Year of fabrication
ATEX markings (94/9/EC) *



* Seulement sur ST6RI

* Only for ST6RI