

## THERMOMETRES

**Série PH7250, PV7250 :**

Thermomètres à cadrans pour réservoirs avec gaines.

Longueur : 250 mm

- 30 + 50 °C

Prise horizontale ou verticale

Cadran Ø 80



Doigt de gant pour PH7250, PV7250.  
Raccordement : 1/2" NPT

## THERMOMETERS

**PH7250, PV7250 series :**

Dial thermometers for containers.

Length: 250 mm

- 30 + 50 °C

Back or vertical connection

Dial Ø 80



Sheath for PH7250, PV7250 series.  
Connections : 1/2" NPT

**Série TH, TR, TRX :**

Thermomètres à cadrans pour tuyauteries.

-30 +30°C, PA 1/8" L = 100 (TH)

-30 +70°C, PA 1/4" L = 60 (TR)

-30 +50°C, PA L = 60 (TRX)

**TH, TR, TRX series :**

Dial Thermometers for pipes.

-30 +30°C, PA 1/8" L = 100 (TH)

-30 +70°C, PA 1/4" L = 60 (TR)

-30 +50°C, PA L = 60 (TRX)



Doigt de gant pour thermomètre TRX  
Raccordement : 1/2" NPT

Sheath for TRX thermometer  
Connections : 1/2" NPT

