

## CLAPETS ANTI RETOUR

## Série 167 :

Les clapets anti retour de la série 167 sont destinés à être montés dans des tubulures et pincés entre brides.

Corps : Acier

Clapet : 2" à 3" : Inox  
4" à 10" : Acier

Tige : Inox

Guide : Acier

Ressort : Inox

Ces clapets anti retour existent également en construction tout inox.



| Ø     | REFERENCE NUMBER | mm  |     |    |     |     |
|-------|------------------|-----|-----|----|-----|-----|
|       |                  | A   | B   | C  | D   | E   |
| 2"    | 167I             | 66  | 92  | 13 | 38  | 48  |
| 2"1/2 | 167J             | 77  | 105 | 13 | 47  | 57  |
| 3"    | 167K             | 82  | 127 | 13 | 51  | 73  |
| 4"    | 167M             | 106 | 157 | 16 | 63  | 95  |
| 5"    | 167N             | 142 | 185 | 16 | 86  | 120 |
| 6"    | 167P             | 164 | 216 | 19 | 101 | 144 |
| 8"    | 167Q             | 176 | 270 | 19 | 108 | 190 |
| 10"   | 167R             | 234 | 324 | 22 | 146 | 244 |

Mode d'installation  
Typical installation

## BACK PRESSURE CHECK VALVES

## 167 Series :

These back pressure check valves are flanged type valve, made to slip into pipe.

Construction :

Valve head : 2" / 3" : Stainless steel  
4" / 10" : Steel

Valve stem : Stainless steel

Guide : Steel

Spring : Stainless steel

Back pressure check valves made entirely of stainless steel can be furnished.

