

## FLEXIBLES

## HOSES

Série en inox :

Stainless steel Series :



Flexibles onduleux en acier inox.  
Revêtement : une ou deux tresses inox en fonction des pressions d'utilisation.

Embouts NPT, brides fixes ou flottantes, etc.

Tous nos flexibles sont fournies avec certificat d'un organisme officiel.

Stainless steel hoses with one or two stainless steel braids.

Couplings : NPT, flanges ...

All our hoses are tested and furnished with official certificate.

DENOMINATION	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	3"
Ø INTERNE / INTERNAL DIAMETER (mm)	12	20	25	32	40	50	80
Ø EXTERNE / EXTERNAL DIAMETER (mm) SIMPLE TRESSE / ONE BRAID	21	28	35	44	51	65	92
Ø EXTERNE / EXTERNAL DIAMETER (mm) DOUBLE TRESSE / TWO BRAIDS	23	30	37	46	53	68	95
PRESSION DE SCE MAXI / MAX PRESSURE (BAR) SIMPLE TRESSE / ONE BRAID	92	62	62	49	32	27	19
PRESSION DE SCE MAXI / MAX PRESSURE (BAR) DOUBLE TRESSE / TWO BRAIDS	120	100	93	93	58	41	41
RAYON COURBURE / BENDING RADIUS (mm)	150	200	225	250	280	305	355