



Borne de distribution
GPL-C

Contact sec pistolet

BP coup de poing AU
dans boîtier plastique

ZONE EX

3G0.75
commande AU

Si appui AU:
- Coupure 380VAC + 24Vcc

Vers Electrovanne
24vcc

Interrupteur Homme mort (bouton poussoir)
dans boîtier plastique

3G0.75
Alim 24Vcc Electrovanne

4G2.5
Alim moteur 400VAC 50Hz triphasé

Coffret départ moteur
Hors zone EX

Sur coffret:
- Sectionneur général
- AU
- Voyant présence tension
- Voyant marche pompe

4G2.5
Alim Site 400VAC 50Hz triphasé
Sans neutre

3G1.5

Retour contact sec pour pilotage démarrage / coupure moteur
et ouverture / coupure du 24vcc

Démarrage moteur et ouverture 24vcc: Pistolet hors support
Coupure moteur et coupure 24vcc: pistolet sur support

REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROUVE
Matière / Material : ACIER	Traitement/ finishing : ANTI-ROUILLE + PEINT. BLANCHE		Revision
Dess: JDP/Date : 16/07/2021/Echelle/Scale: 1:5			
<p>THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF EQUIP-FLUIDES. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF EQUIP-FLUIDES IS PROHIBITED.</p>			
<p>EQUIP FLUIDES 2 Rue Lavoisier, 77465 Logny s/ Marne (FRANCE) ☎ (+33) 01.64.12.46.03 ☎ (+33) 01.64.12.46.17</p>			<p>SCHMAS DE PRINCIPE BORNE EFILLCARB2</p>
REF PLAN: EFILLCARB2			